Shell ATF *134*

Getriebeöl für Mercedes-Benz-PKW-Automatikgetriebe

Shell ATF 134 ist ein hoch entwickeltes Automatikgetriebeöl für 5- und 7-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes-Benz und für NAG2V-Sportgetriebe.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- Shell ATF 134 ist ein Höchstleistungs-ATF, das auf einer Kombination von synthetischen Hydrocrack-Grundölen und modernster Additivtechnologie basiert.

  Shell ATF 134 bietet:
- eine überlegene Reibwertkonstanz
- hohe thermische und oxidative Stabilität
- hervorragendes Kühlvermögen
- exzellente Scherstabilität
- geringste Verdampfungsverluste
- überlegene Performance

Hauptanwendungsbereiche

- Shell ATF 134 ist als Erstbefüll- und als Service-Öl speziell für Mercedes-Benz-7-Gang-Automatikgetriebe entwickelt worden.
- Shell ATF 134 ist verbindlich für NAG2V-Sportgetriebe mit nass startender Kupplung und die 7G-Tronic Getriebe (Baumuster 722.9/W7A 700/NAG2) vorgeschrieben. Des Weiteren kann es in allen 5-Gang-Getrieben mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung in Fahrzeugen mit Heckantrieb (Baumuster 722.6/W5A 580/NAG1) eingesetzt werden.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- **MB-Freigabe 236.14**

  Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell ATF 134
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm^2/s	ISO 3104	29
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm^2/s	ISO 3104	6,2
Dichte (Brookfield)	@–40 °C	mPa s	DIN 51398	9000
Viskositätsindex			ISO 2909	180
Dichte	@15 °C	kg/m^3	ISO 12185	847
Flammpunkt (COC)		°C	ISO 2592	202
Pourpoint		°C	ISO 3016	–51

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Shell ATF 134 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

  Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

- **Hinweis**

  Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.