

Produktinformation

megol Zweitaktmotorenoel TC



Beschreibung

Hochwertiges, leistungsfähiges 2-Taktmotorenöl auf Basis von Mineralöl zur Schmierung von luftgekühlten Zweitaktmotoren. Aufgrund seiner spezifischen Viskositätseinstellung ist megol Zweitaktmotorenoel TC sowohl für Getrenntschmierung als auch für Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen luftgekühlter Zweitaktmotoren problemlos einzusetzen.



Spezifikationen und Freigaben:

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Kenndaten

Dichte bei 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	67,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	130 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,06 g/100g DIN 51575
Farbe / Aussehen	rot

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4880 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4881 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4882 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6345 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9763 D-GB