

# Produktinformation

## Meguin Schneidoel SLP 22



### Beschreibung

Chlorfreies, nicht wassermischbares Mehrzweck-Schneidöl. Universell einsetzbar für einfache bis mittlere Anforderungen bei der zerspanenden Bearbeitung.

Kennzeichnung nach DIN 51502: SLP 22

### Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 22 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40°C	22 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	4,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	118 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	210 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,16 g/100g DIN EN ISO 6245
Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049



### Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8773 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 9332 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 8774 D-GB
1 l lose Ware	Art.Nr. 9333 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9597 D-GB