

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zweitaktöl FF

Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator, Mischbar 1:50

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	100 °C
--	--------

Pourpoint / ASTM D 7346	-21 °C
-------------------------	--------

SPEZIFIKATION

JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Zweitaktöl FF wird genauso verwendet wie herkömmliche Zweitaktöle. Geeignet für Motorsägen, 2-Takt-Rasenmäher, Mofas usw. im Mischungsverhältnis bis 1:50 (die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten).

DOSIERUNG

Benzinmenge in l	Zweitaktöl in l
1	0,02 (20ml)
5	0,1 (100ml)
10	0,2 (200ml)
15	0,3 (300ml)

26150

03/2020-26150-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zweitaktöl FF

Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator, Mischbar 1:50

20	0,4 (400ml)
----	-------------

25	0,5 (500ml)
----	-------------

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

26150

03/2020-26150-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.