

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 4+ SAE 75W-90



Beschreibung

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Ein Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Bei niedrigen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräusentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt. Aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantiert dieser Schmierstoff hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer- und Winterbetrieb, auch für arktisches Klima geeignet.



Erhältliche Gebinde

60 l Fass Blech	6668 D-GB
200 l Fass Blech	8618 D-GB
1 l lose Ware	9205 D-GB

Freigaben

API GL4+

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08A • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	81,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	183 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	0,14 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	3535 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	8616 D-GB