

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 85W-90



Beschreibung

Hochwertiges Kfz-Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen. Für Achsantriebe mit Hypoidgetriebe zwingend vorgeschrieben.

Spezifikationen / Freigaben

API GL5 • DTFR 12B100 • MB-Freigabe 235.0 • ZF TE-ML 07A • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF Freigabenummer ZF000069

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 342 Typ M1 • MIL-L 2105 D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	194 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	17,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	97 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	210 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4878 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	4869 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	4870 D-GB
1 l lose Ware	9086 D