

Produktinformation

megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W-90



Beschreibung

Mehrbereichsgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern u. a. zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.

Freigaben

API GL4

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 341 Typ Z1 • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	4866 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	4821 D-GB
60 l Fass Blech	4822 D-GB
200 l Fass Blech	4823 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9788 D-GB