

# Produktinformation

megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30



## Beschreibung

Motorenöl auf Basis von Low-SAPS-Technologie. Abgestimmt auf die Anforderungen moderner Abgasnachbehandlungssysteme. Speziell entwickelt für Pkw-Dieselmotoren von Renault. Sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, niedrigen Verschleiß, gute Motorsauberkeit und lange Ölwechselintervalle.

**Einsatzbereich: Pkw.**

**SAPS-Level: Low-SAPS.**

**Die Herstellervorschriften sind zu beachten!**

## Freigaben

ACEA C4 • Renault RN 0720

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

Fiat 9.55535-S4

## Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	70 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	12 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,5 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

## Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	3185 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Kanister Kunststoff	3182 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Eimer Kunststoff	9468 D-GB
60 l Fass Blech	9469 D-GB
200 l Fass Blech	9470 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9471 D
1 l lose Ware	9454 D-GB

## Erhältliche Gebinde