

TECHNISCHES DATENBLATT

HAKUFORM 10-75-5**Stanzhilfsmittel**

0002910755

Version 2/07.05.2021/D. Krug

Beschreibung und Einsatz

Stanzhilfsmittel in der metallverarbeitenden Industrie.

Produktmerkmale

Lösemittelhaltig
Anwendungsfertig
Mineralölfrei

Materialeignung

- Stahl ✓✓✓
- Aluminium ✓✓✓
- Buntmetall ✓✓✓
- Weissblech ✓✓✓

Anwendungsverfahren

Manuell
Sprühen
Pinseln

Physikalische Eigenschaften

Aussehen: farblose bis gelbliche, klare Flüssigkeit
Dichte (20 °C) in [g/cm³]: 0,77
Flammpunkt [°C]: 66

Lagerung

Bei Temperaturen von +5 bis + 30 °C

Haltbarkeit

360 Tage unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

Weiterführende Unterlagen

EU-Sicherheitsdatenblatt

Sonstiges

Alle Aussagen und Angaben in dieser Technischen Information erfolgen auf Basis vorliegender Informationen nach bestem Wissen und Gewissen ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Die aktuell gültige Version der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Website: <http://kluthe.com/agn>.

**VORTEILE**

- Nahezu rückstandsfrei verdunstend (> 90 %)
- Gute Schmier- und Gleiteigenschaften
- Verharzungsresistent
- Geruchsmild